



Faustino

TECNOLOGIAS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS.



LUMINÁRIA LED LINEAR - Ex Zona 2, 21 e 22



Luminária LED Linear apresenta um alto fluxo luminoso, possui invólucro em alumínio anodizado e policarbonato, junto com acessórios de fixação em aço inoxidável. Com modelos disponíveis em 30, 60, 90 e 120W, ela é ideal para áreas industriais, silos, plataformas, hidrelétricas, usinas, refinarias, dentre outras aplicações.

- Alta resistência mecânica;
- Garras de fixação;
- Fácil instalação.

Ex tb IIIC T85°C Db IP66 / IP67
Ex db eb mb IIC T6 Gb IP66 / IP67
Zonas de aplicação: 2, 21 E 22
Grupo de aplicação: IIIA, IIIB, IIIC e IIA, IIB, IIC;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Entrada:	100 a 270Vca
Frequência:	50 / 60 Hz
LEDs	Epistar SMD 5050
Material dos Invólucros de passagem:	PC Antichama V2 e Anti UV
Material da Lente:	PC Antichama V0 e Anti UV
Material do Corpo:	Alumínio Anodizado ou Pintura Eletrostática
Temperatura da Cor:	6.000k
Eficiência Luminosa:	125 lm/W
Grau de Proteção:	IP66/IP67
Zona de aplicação:	2, 21 e 22
Grau de Aplicação:	IIIA, IIIB, IIIC e IIA, IIB e IIC
Classe de Temperatura:	T6 / T85°C
Garra de Fixação:	Aço Inoxidável AISI-304 / AISI-316L



ALTO FLUXO
LUMINOSO



ALTA RESISTÊNCIA
MECÂNICA



FÁCIL
INSTALAÇÃO



GARRAS DE FIXAÇÃO

Rua Agenor Lino de Oliveira, 619
Afonso Pena, São José dos Pinhais,
PR - 83045-170

☎ 3556 1308 ☎ 98738 3325

vendas@faustinoex.com.br
faustinoex.com.br



Faustino

TECNOLOGIAS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS.