ELETRODUTO EM ALUMINIO SCH-40

Faustino
TECNOLOGIAS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS.

O eletroduto rígido de alumínio SCH40 da Faustino Ex é indicado para a proteção e condução de cabos elétricos em instalações industriais, especialmente em áreas classificadas e ambientes agressivos. Fabricado em liga de alumínio resistente à corrosão, apresenta paredes espessas (Schedule 40), garantindo excelente robustez mecânica e durabilidade.

Ideal para uso com conexões à prova de explosão, o eletroduto SCH40 é leve, não ferromagnético e compatível com atmosferas contendo vapores inflamáveis ou poeiras combustíveis, conforme as normas **ABNT NBR IEC 60079**.

Bitola (pol)	Diâmetro Externo (mm)	Espessura de Parede SCH40 (mm)	Rosca NPT
½"	21,34	2,77	½" NPT
¾"	26,67	2,87	¾" NPT
1"	33,4	3,38	1" NPT
1 ¼"	42,16	3,56	1 ¼" NPT
1 ½"	48,26	3,68	1 ½" NPT
2"	60,33	3,91	2" NPT
2 ½"	73,03	5,16	2 ½" NPT
3"	88,9	5,49	3" NPT
3 ½"	101,6	5,74	3 ½" NPT
4"	114,3	6,02	4" NPT

(41) 2391-1148 faustinoex.com.br vendas@faustinoex.com.br