ARRUELA SEXTAVADA
TGVP

A **arruela sextavada**, também conhecida como **arruela com formato hexagonal**, serve principalmente para aumentar a área de apoio de porcas e parafusos sextavados, garantindo uma fixação mais firme e segura

Atua como uma trava adicional que ajuda a manter a porca no lugar, especialmente em aplicações com vibração.

Reduz o atrito direto da porca ou parafuso com a peça onde está sendo fixada, protegendo materiais mais sensíveis.

CARACTERISTICAS:
De 1/2" fabricadas em aço sextavado
De 3/4" a 1 1/2", fabricada em ferro nodular sextavado
De 2" a 4", fabricada em ferro nodular oitavado

ACABAMENTO:

ALUMÍNIO
GALVANIZADO A FOGO

Indicadas para fixação de eletrodutos à caixa, em conjunto com buchas.

		DIMENSÕES EM MM	
CÓDIGO	Ø	Ø A	B
FAR-AL-1	1/2"	27	6
FAR-AL-2	3/4"	36	7
FAR-AL-3	1"	43	8
FAR-AL-4	1.1/4"	55	9
FAR-AL-5	1.1/2"	65	11
FAR-AL-6	2"	75	13
FAR-AL-7	2.1/2"	90	13
FAR-AL-8	3"	107	15
FAR-AL-10	4"	137	17