

Bujão com rebaixo utilizado para o fechamento de entradas ou saídas não utilizadas de invólucros em instalações para atmosferas explosivas de gases, pós combustíveis e industriais.

## Instalação e Manutenção

As juntas rosqueadas não podem sofrer nenhum tipo de dano ou serem pintadas. Para maior vida útil do equipamento e melhoria na vedação, utilize graxa protetora nas roscas. Não utilize produtos inflamáveis para proteção ou lubrificação.

## CARACTERÍSTICAS

Fabricada em alumínio, ferro nodular ou aço inox

de alta resistência mecânica e a corrosão. Bitolas de 1/2", 3/4" e 1" são fabricados com rebaixo sextavado e de 1.1/4" a 4, rebaixo quadrado.

### MARCAÇÃO

Outras ligas sob consulta.

Ex d IIC

Rosca padrão NPT ou BSP, consulte outros

Gb Ex tb

tipos.

IIC Db

### Grau de Proteção

IP66

### Zonas

1e 2, 21 e 22

### Grupos

IIA, IIB, IIC e IIIA, IIIB,

IIC

### NORMAS

ABNT NBR IEC 60079-0;

ABNT NBR IEC 60079-1;

ABNT NBR IEC 60079-31;

ABNT NBR IEC 60529.

